

# ETERNAL® univerzální penetrace

» Výrobní číslo 1201

**pod všechny druhy disperzních malířských a fasádních barev,  
pro zvýšení jejich přilnavosti**

#### Vlastnosti:

**ETERNAL univerzální penetrace** je penetrační prostředek připravený na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů a speciálních aditiv.

#### Oblast použití:

**ETERNAL univerzální penetrace** se používá pro penetraci savých podkladů, jako jsou např. pohledový beton, minerální nebo sádrové omítky, sádrokartonové desky aj., pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti následných vrstev všech běžných druhů disperzních nátěrových hmot, tmelů, lepidel. **ETERNAL univerzální penetrace** není vhodný na vlhké podklady.

#### Technické údaje:

Sušina	min. 7 hm. %
Specifická hmotnost	cca 1,01 g/cm <sup>3</sup>
pH	8,0–10,0

#### Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/h
Max. obsah VOC ve výrobku	5 g/l
	0,00495 kg/kg

#### Spotřeba:

0,10–0,20 kg/m<sup>2</sup> podle savosti a struktury podkladu

#### Balení:

3 kg, 5kg, 10kg plastové obaly

#### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C.

#### Nesmí zmrznout!

#### Zpracování:

**ETERNAL univerzální penetrace** se pro penetraci povrchu fasád neředí. Pro interiérové aplikace pod malířské barvy je možné jej ředit vodou v poměru 1 : 1. Aplikuje se jedním nátěrem štětcem nebo malířskou štětkou na suchý, čistý, odmaštěný podklad zbavený všech zbytků starých nátěrů při teplotě okolí a podkladu v rozmezí 5 °C až 30 °C. Na takto připravený podklad nanášíme další hmoty po zaschnutí penetrace, tj. cca po 6 hodinách. Náradí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

#### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba 204

#### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### Bezpečnost a hygiena při práci:

**ETERNAL univerzální penetrace** není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísňovanou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyválejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

**ETERNAL univerzální penetrace** je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

TECHNICKÝ LIST