

# ETERNAL<sup>®</sup>

## univerzální penetrace

pod všechny druhy disperzních malířských a fasádních barev, pro zvýšení jejich přilnavosti

Výrobní číslo 1201

### Vlastnosti

**ETERNAL univerzální penetrace** je penetrační prostředek připravený na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů a speciálních aditiv.

### Oblast použití:

**ETERNAL univerzální penetrace** se používá pro penetraci savých podkladů, jako jsou např. pohledový beton, minerální nebo sádrové omítky, sádkartonové desky aj., pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti následných vrstev všech běžných druhů disperzních nátěrových hmot, tmelů, lepidel. **ETERNAL univerzální penetrace** není vhodná na vlhké podklady.

### Technické údaje:

Sušina	min. 7 hm. %
Specifická hmotnost	cca 1,01 g/cm <sup>3</sup>
pH	8,0–10,0

### Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/h
Max. obsah VOC ve výrobku	5 g/l
	0,00495 kg/kg

### Spotřeba:

0,10–0,20 kg/m<sup>2</sup> podle savosti a struktury podkladu

### Balení:

3 kg, 5kg, 10 kg plastové obaly

### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmrznout!

### Zpracování:

**ETERNAL univerzální penetrace** se pro penetraci povrchu fasád neředí. Pro interiérové aplikace pod malířské barvy je možné jej ředit vodou v poměru 1 : 1. Aplikuje se jedním nátěrem štětcem nebo malířskou štětkou na suchý, čistý, odmaštěný podklad zbavený všech zbytků starých nátěrů při teplotě okolí i podkladu v rozmezí 5 °C až 30 °C. Na takto připravený podklad nanášíme další hmoty po zaschnutí penetrace, tj. cca po 6 hodinách. Náradí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

### Bezpečnost a hygiena při práci:

**ETERNAL univerzální penetrace** není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat

alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

**ETERNAL univerzální penetrace** je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.