

# ETERNAL® IN silver

I  
S  
T  
Y  
K  
N  
I  
C  
H  
T

## antibakteriální malířská barva s obsahem stříbra pro povrchy s vysokou zátěží kuchyně, koupelny, předsíně, dětské pokoje

Výrobní číslo 1701



### Vlastnosti

**ETERNAL IN silver** je speciální antibakteriální malířská barva na vnitřní povrchy stěn, která obsahuje koloidní stříbro a vytváří hygienické nátěry dlouhodobě odolné napadení bakteriemi. Nátěry mají vysokou odolnost oděru za mokra, neuvolňují žádné škodlivé látky, jsou bez nepříjemného zápachu.

### Oblast použití:

**ETERNAL IN silver** je určen pro nátěry stěn a stropů v interiérech, ve kterých jsou vysoké požadavky na hygienu a odolnost nátěrů, jako např. interiéry dětských pokojů, zdravotnických zařízení, škol, školek, jeslí a potravinářských provozů. **ETERNAL IN silver** je určen k použití zejména na vápenné, vápenocementové a sádrové omítky, akrylátové omítky, beton, disperzní, silikátové nátěry, sádrokartonové, sádrovláknové, vláknocementové a cementotřískové desky, a jiné savé podklady. Pro nátěr jedné plochy doporučujeme použít materiál téže šarže.

### Technické údaje:

Sušina	min. 65 hm. %
Specifická hmotnost	1,4–1,5 g/cm³
pH	8,0–9,0
Viskozita Brookfield (A/5/10)	15–20 Pa.s (23 °C)
Zasychání	stupeň 1 stupeň 5
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	30 minut 1 hodina
Ekvivalentní difuzní tloušťka	třída 1
Bělost (MgO)	<0,03 m
Čas potřebný pro biocidní účinek	min. 90 %
	24 h po posledním nátěru

### Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/a
Max. obsah VOC ve výrobku	0 g/l
TOC	0 kg/kg 0 kg/kg

### Spotřeba

0,20–0,30 kg/m² (2 vrstvy)

### Vydatnost:

3,3–5,0 m²/kg v přímé závislosti na přípravě a kvalitě podkladu

### Odstín:

bílá

Centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují do pastelových odstínů podle vzorkovnic CSA Trend, Eurotrend, RAL.

### Balení:

1 kg, 4 kg, 12 kg plastové obaly

### Skladování:

V původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5 až 25 °C. Výrobek je nutné chránit před přímým intenzivním slunečním zářením. Nesmí zmrznout!

### Příprava podkladu:

Podklad pro **ETERNAL IN silver** musí být vyzralý, soudržný, dokonale očištěný, suchý a odmaštěný. Podklady napadené plísňemi je nutné (za mokra!) zbavit plísni a sanovat vhodným likvidačním prostředkem (**ETERNAL odstraňovač plísni**). V případě, že je napadení plísňemi způsobeno kondenzací vlhkosti (kouty, překlady, stropy), je vhodné tyto plochy ošetřit hmotou **ETERNAL IN Thermo**. Silně savé podklady se penetrují penetračním prostředkem **ETERNAL univerzální penetrace**, **FORTE penetrál**, **ETERNAL protiplísňová hloubková penetrace** nebo barvou **ETERNAL IN silver**, naředěnou vodou v poměru 3 : 1. Případné skvrny podkladu prostupující nátěry je vhodné natřít izolačním nátěrem **ETERNAL IN stop**.

### Zpracování:

**ETERNAL IN silver** se před použitím rádně promíchá. Pro aplikaci lze **ETERNAL IN silver** ředit do 5 % vodou Nanáší se na připravený podklad nejdříve 4 hodiny po penetraci štětcem, malířskou štětkou, válečkem nebo stříkáním při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 5 °C až 25 °C. Druhý nátěr je možné provést po zaschnutí prvního nátěru, nejdříve však po 2 hodinách. Udržovací nátěry lze na původní nátěry provedené barvou **ETERNAL IN silver** aplikovat bez nutnosti odstraňování původního nátěru. Náradí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Nátěr získá definitivní vlastnosti (odolnost oděru) po 28 dnech zasychání při 20 °C v běžných podmínkách. Místnosti zdravotnických zařízení se barvou **ETERNAL IN silver** malují jednou za čtyři roky. V případě, že dojde ke kontaminaci stěn a stropů biologickým materiálem, je nutné znečištění odstranit opatrným omytem nátěru, omyté místo dezinfikovat a omýt vodou. Dezinfekční prostředky neovlivňují negativně antibakteriální účinnost nátěru. V případě, že se nátěr při omývání poškodí, je nutné poškozené místo přetřít barvou **ETERNAL IN silver**.

### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku. Znečištěný obal/zbytky výrobku předejte k likvidaci oprávněné osobě. Nespotřebovaný obsah nevylévejte do kanalizace ani do životního prostředí. Likvidace obalů spadá do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO-KOM, a.s., Praha.

### Bezpečnost a hygiena při práci:

Biocidní přípravek. Oznámeno na MZDR ČR pod číslem jednacím MZDR 25271/2023/OPB.

Typ přípravku: 7.


Forma přípravku: malířská barva na vnitřní povrchy stěn.

Účinná látka: chlorid stříbrný [ES: 232-033-3] (< 0,2 g/kg výrobku).

Dle platné legislativy je klasifikován jako škodlivý pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje

# ETERNAL®

## IN silver



reakční směs CMIT/MIT (3:1) ES: 911-418-6. Může vyvolat alergickou reakci. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnou národní legislativou. **Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.** Opakované použití obalu je zakázané.

### První pomoc:

Potřsněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, zasažené oči bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozrcenými tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnejší údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.